

引脚定义 Pin definition

引脚编号	引脚名称	功能说明
1	X-	触摸屏信号线
2	Y-	触摸屏信号线
3	X+	触摸屏信号线
4	Y+	触摸屏信号线
5	GND	地
6	VDDI	I/O 口电压 (+2.8V~+3.3V)
7	VDD	模拟电路电源 (+2.8V~+3.3V)
8	NC/FMARK	悬空
9	CSX	片选信号, 低电平有效
10	DCX	指令/数据选择端, L:指令, H:数据
11	WRX	LCD 写控制端
12	RDX	LCD 读控制端
13	SPI SDI	串口信号线- 输入
14	SPI SDO	串口信号线- 输出
15	RESX	复位信号线
16	GND	地
17	DB0	LCD 数据信号线
18	DB1	LCD 数据信号线
19	DB2	LCD 数据信号线
20	DB3	LCD 数据信号线
21	DB4	LCD 数据信号线
22	DB5	LCD 数据信号线
23	DB6	LCD 数据信号线
24	DB7	LCD 数据信号线
25	DB8	LCD 数据信号线
26	DB9	LCD 数据信号线
27	DB10	LCD 数据信号线
28	DB11	LCD 数据信号线
29	DB12	LCD 数据信号线
30	DB13	LCD 数据信号线
31	DB14	LCD 数据信号线
32	DB15	LCD 数据信号线
33	LED-A	背光 LED 正极性端
34	LED-K	背光 LED 负极性端
35	LED-K	背光 LED 负极性端
36	LED-K	背光 LED 负极性端
37	GND	地
38	IM0	模式选择
39	IM1	模式选择
40	IM2	模式选择